



**GRUPPO CIMBALI**

Via Manzoni, 17 - 20082

Binasco (MI) Italy

T +39 02.900491

[cimbali@gruppocimbali.com](mailto:cimbali@gruppocimbali.com)

[www.gruppocimbali.com](http://www.gruppocimbali.com)

**LA CIMBALI**

[www.cimbali.com](http://www.cimbali.com)

**LISTINO PREZZI**  
05/2016 IV/68



**LA-CIMBALI**

[www.cimbali.com](http://www.cimbali.com)

## CONTATTI

Sito web:

[www.gruppocimbali.com](http://www.gruppocimbali.com)

[www.cimbali.it](http://www.cimbali.it)

## INDICE

|   |       |
|---|-------|
| • <b>MACCHINE PER CAFFÈ ESPRESSO TRADIZIONALI</b> ..... | p. 1  |
| • <b>MACINADOSATORI</b> .....                           | p. 22 |
| • <b>MACCHINE SUPERAUTOMATICHE</b> .....                | p. 30 |
| • <b>ACCESSORI</b> .....                                | p. 43 |
| • <b>ALTRI PRODOTTI</b> .....                           | p. 50 |
| • <b>CERTIFICAZIONI</b> .....                           | p. 61 |



## MACCHINE PER CAFFÈ ESPRESSO TRADIZIONALI

|  |       |
|--|-------|
| • M100i HD TurboMilk .....               | p. 2  |
| • M100i GT TurboMilk .....               | p. 3  |
| • M100i GT TurboSteam Milk4 CT .....     | p. 4  |
| • M100HD TurboSteam Milk4 .....          | p. 5  |
| • M100HD .....                           | p. 6  |
| • M100 DOSATRON TurboSteam Milk4 .....   | p. 7  |
| • M100 DOSATRON .....                    | p. 8  |
| • M39 TE DOSATRON TurboSteam Milk4 ..... | p. 9  |
| • M39 TE DOSATRON .....                  | p. 10 |
| • M39 TE CLASSIC .....                   | p. 11 |
| • M34 SELECTRON TurboSteam Milk4 .....   | p. 12 |
| • M34 SELECTRON .....                    | p. 13 |
| • M24 TE PLUS .....                      | p. 14 |
| • M24 TE PREMIUM .....                   | p. 15 |
| • M29 SELECT Restyling TurboSteam .....  | p. 16 |
| • M29 SELECT Restyling .....             | p. 17 |
| • M29 START Restyling .....              | p. 18 |
| • M24 TE SELECT .....                    | p. 19 |
| • M21 JUNIOR DT/1 .....                  | p. 20 |
| • M21 JUNIOR S/1 .....                   | p. 21 |

# M100i HD

## TurboMilk

|      |             |
|------|-------------|
| DT/2 | € 13.410,00 |
| DT/3 | € 15.700,00 |

- Macchina per caffè espresso automatica innovativa e tecnologica, dotata di un sistema integrato per la preparazione automatica di latte montato a caldo o a freddo (**TurboMilk**) e personalizzazione del profilo di pressione dell'acqua di estrazione in base alle caratteristiche della miscela utilizzata e alla bevanda da erogare.
- Sistema termico costituito da una caldaia da 10 litri con due scambiatori di calore che operano in serie, e da boiler caffè indipendenti. La temperatura di ciascun gruppo è settabile in maniera indipendente e controllabile a display.
- Caldaia coibentata per risparmio energetico giornaliero e gestita dal sistema **Smart Boiler**.
- **1** lancia vapore standard, **1** lancia erogazione latte e **1** lancia acqua calda ad erogazione dosata programmabile per 3 diverse temperature e dosi.
- Porta **USB** per aggiornare il software della macchina, effettuare il download dei dati e/o la configurazione delle ricette tramite chiavetta USB.
- **Green machine**: funzioni software di Energy Saving; tecnologia a led a basso consumo; gruppi caffè indipendenti isolati; materiali riciclabili.



**Acciaio & Nero opaco**



**Acciaio & Bianco**



**Alluminio lucidato (optional)**

Design by Valerio Cometti + V12 Design

| Caratteristiche                          | DT/2 | DT/3 |
|--|------|------|
| Lance vapore                             | 1    | 1    |
| Lance acqua calda                        | 1    | 1    |
| Selezioni acqua calda                    | 3    | 3    |
| Capacità caldaia (litri)                 | 10   | 10   |
| Boiler caffè indipendenti                | 2    | 3    |
| Capacità boiler caffè indipendenti (cc)  | 400  | 400  |
| Resistenza boiler caffè (W)              | 800  | 800  |
| Scaldabatterie elettrico (3 temperature) | ✓    | ✓    |

### Dati tecnici

|                                       |  |                  |
|---------------------------------------|--|------------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm) | 817 x 559 x 602                                    | 1017 x 559 x 602 |
| Peso (kg)                             | 89   | 105              |
| Potenza installata a                  | 220-240V~<br>220-240V3~ 50/60Hz (W)<br>380-415V3N~ | 6700 - 8000      |

### Optional

|                    |          |          |
|--------------------|----------|----------|
| Alluminio lucidato | € 420,00 | € 420,00 |
|--------------------|----------|----------|

### Accessori

|                          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|
| Kit Wi-Fi per telemetria | € 300,00 | € 300,00 |
|--------------------------|----------|----------|



# M100í GT

TurboMilk



|      |             |
|------|-------------|
| DT/2 | € 12.570,00 |
| DT/3 | € 14.660,00 |

- Macchina per caffè espresso automatica innovativa e tecnologica, dotata di un sistema integrato per la preparazione automatica di latte montato a caldo o a freddo (**TurboMilk**) e di una tecnologia che permette al macinadosatore On Demand Wireless di riconoscere il portafiltro e individuare così la dose di caffè da macinare, erogarla e comunicarlo, poi, alla macchina che illuminerà le relative selezioni possibili così da aiutare il barista nella scelta del tasto da premere (**BDS**).
- Sistema termico costituito da una caldaia da 10 litri con due scambiatori di calore che operano in serie, e da boiler caffè indipendenti. La temperatura di ciascun gruppo è settabile in maniera indipendente e controllabile a display.
- Caldaia coibentata per risparmio energetico giornaliero e gestita dal sistema **Smart Boiler**.
- **1** lancia vapore standard, **1** lancia erogazione latte e **1** lancia acqua calda ad erogazione dosata programmabile per 3 diverse temperature e dosi.
- Porta **USB** per aggiornare il software della macchina, effettuare il download dei dati e/o la configurazione delle ricette tramite chiavetta USB.
- **Green machine:** funzioni software di Energy Saving; tecnologia a led a basso consumo; gruppi caffè indipendenti isolati; materiali riciclabili.



Acciaio & Nero opaco



Acciaio & Bianco



Alluminio lucidato (optional)

Design by Valerio Cometti + V12 Design

| Caratteristiche                         | DT/2 | DT/3 |
|---|------|------|
| Lance vapore                            | 1    | 1    |
| Lance acqua calda                       | 1    | 1    |
| Selezioni acqua calda                   | 3    | 3    |
| Capacità caldaia (litri)                | 10   | 10   |
| Boiler caffè indipendenti               | 2    | 3    |
| Capacità boiler caffè indipendenti (cc) | 400  | 400  |
| Resistenza boiler caffè (W)             | 800  | 800  |
| Scaldatazze elettrico (3 temperature)   | ✓    | ✓    |

| Dati tecnici                          | DT/2   | DT/3             |
|---------------------------------------|--|------------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm) | 817 x 559 x 602                                    | 1017 x 559 x 602 |
| Peso (kg)                             | 89   | 105              |
| Potenza installata a                  | 220-240V~<br>220-240V3~ 50/60Hz (W)<br>380-415V3N~ | 6700 - 8000      |

| Optional           | DT/2     | DT/3     |
|--------------------|----------|----------|
| Alluminio lucidato | € 420,00 | € 420,00 |

| Accessori                | DT/2     | DT/3     |
|--------------------------|----------|----------|
| Kit Wi-Fi per telemetria | € 300,00 | € 300,00 |



# M100í GT

## TurboSteam Milk4 CT

|      |             |
|------|-------------|
| DT/2 | € 10.690,00 |
| DT/3 | € 12.780,00 |



Acciaio  
& Nero opaco

- Macchina per caffè espresso automatica innovativa e tecnologica, dotata di una tecnologia che permette al macinadosatore On Demand Wireless di riconoscere il portafiltro e individuare così la dose di caffè da macinare, erogarla e comunicarlo, poi, alla macchina che illuminerà le relative selezioni possibili così da aiutare il barista nella scelta del tasto da premere (**BDS**).
- Sistema termico costituito da una caldaia da 10 litri con due scambiatori di calore che operano in serie, e da boiler caffè indipendenti. La temperatura di ciascun gruppo è settabile in maniera indipendente e controllabile a display.
- Caldaia coibentata per risparmio energetico giornaliero e gestita dal sistema **Smart Boiler**.
- **1** lancia vapore standard e **1** lancia **TurboSteam Milk4 Cold Touch** ricoperta in teflon; **1** lancia acqua calda ad erogazione dosata programmabile per 3 diverse temperature e dosi.
- Porta **USB** per aggiornare il software della macchina, effettuare il download dei dati e/o la configurazione delle ricette tramite chiavetta USB.
- **Green machine:** funzioni software di Energy Saving; tecnologia a led a basso consumo; gruppi caffè indipendenti isolati; materiali riciclabili.

Design by Valerio Cometti + V12 Design

| Caratteristiche                         | DT/2            | DT/3            |
|---|-----------------|-----------------|
| Lance vapore                            | 1 + TS Milk4 CT | 1 + TS Milk4 CT |
| Lance acqua calda                       | 1               | 1               |
| Selezioni acqua calda                   | 3               | 3               |
| Capacità caldaia (litri)                | 10              | 10              |
| Boiler caffè indipendenti               | 2               | 3               |
| Capacità boiler caffè indipendenti (cc) | 400             | 400             |
| Resistenza boiler caffè (W)             | 800             | 800             |
| Scaldatazze elettrico (3 temperature)   | ✓               | ✓               |

### Dati tecnici

|                                       |  |                  |
|---------------------------------------|--|------------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm) | 817 x 559 x 602                                    | 1017 x 559 x 602 |
| Peso (kg)                             | 89   | 105              |
| Potenza installata a                  | 220-240V~<br>220-240V3~ 50/60Hz (W)<br>380-415V3N~ | 6700 - 8000      |

### Accessori

|                          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|
| Kit Wi-Fi per telemetria | € 300,00 | € 300,00 |
|--------------------------|----------|----------|



# M100HD

## TurboSteam Milk4

|      |             |
|------|-------------|
| DT/2 | € 11.060,00 |
| DT/3 | € 13.180,00 |
| DT/4 | € 15.280,00 |

- Macchina per caffè espresso automatica che consente la personalizzazione del profilo di pressione dell'acqua di estrazione, flessibile per qualsiasi miscela utilizzata e bevanda da erogare.
- Sistema termico costituito da una caldaia da 10 litri con due scambiatori di calore che operano in serie, e da boiler caffè indipendenti. La temperatura di ciascun gruppo è settabile in maniera indipendente e controllabile a display.
- **Smart Boiler.**
- Caldaia coibentata per risparmio energetico giornaliero.
- 1 lancia vapore standard + **TurboSteam Milk4** (programmato per 4 diverse ricette di latte).
- 1 lancia acqua calda ad erogazione dosata programmabile per 3 diverse temperature e dosi.
- Elettronica avanzata.
- Porta **USB** per aggiornare il software della macchina, effettuare il download dei dati e/o la configurazione delle ricette tramite chiavetta USB.
- **Green machine:** funzioni software di Energy Saving; tecnologia a led a basso consumo; gruppi caffè indipendenti isolati; materiali riciclabili.



Acciaio & Nero opaco



Acciaio & Bianco



Alluminio lucidato (optional)

Design by Valerio Cometti + V12 Design

| Caratteristiche                         | DT/2         | DT/3         | DT/4         |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Lance vapore                            | 1 + TS Milk4 | 1 + TS Milk4 | 1 + TS Milk4 |
| Lance acqua calda                       | 1            | 1            | 1            |
| Selezioni acqua calda                   | 3            | 3            | 3            |
| Capacità caldaia (litri)                | 10           | 10           | 10           |
| Boiler caffè indipendenti               | 2            | 3            | 4            |
| Capacità boiler caffè indipendenti (cc) | 400          | 400          | 400          |
| Resistenza boiler caffè (W)             | 800          | 800          | 800          |
| Scaldavvaste elettrico (3 temperature)  | ✓            | ✓            | ✓            |

### Dati tecnici

|  | DT/2            | DT/3             | DT/4             |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)                                      | 817 x 559 x 602 | 1017 x 559 x 602 | 1217 x 559 x 602 |
| Peso (kg)  | 89              | 105              | 120              |
| Potenza installata a<br>220-240V~<br>220-240V3~ 50/60Hz (W)<br>380-415V3N~ | 6000 - 7000     | 6700 - 8000      | 7800 - 9200      |

### Optional

|                    |          |          |          |
|--------------------|----------|----------|----------|
| Alluminio lucidato | € 420,00 | € 420,00 | € 420,00 |
|--------------------|----------|----------|----------|

### Accessori

|                          |          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| Kit Wi-Fi per telemetria | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 |
|--------------------------|----------|----------|----------|



# M100HD



|      |             |
|------|-------------|
| DT/2 | € 10.260,00 |
| DT/3 | € 12.380,00 |
| DT/4 | € 14.480,00 |

- Macchina per caffè espresso automatica che consente la personalizzazione del profilo di pressione dell'acqua di estrazione, flessibile per qualsiasi miscela utilizzata e bevanda da erogare.
- Sistema termico costituito da una caldaia da 10 litri con due scambiatori di calore che operano in serie, e da boiler caffè indipendenti. La temperatura di ciascun gruppo è settabile in maniera indipendente e controllabile a display.
- **Smart Boiler.**
- Caldaia coibentata per risparmio energetico giornaliero.
- **2** lance vapore standard.
- **1** lancia acqua calda ad erogazione dosata programmabile per 3 diverse temperature e dosi.
- Elettronica avanzata.
- Porta **USB** per aggiornare il software della macchina, effettuare il download dei dati e/o la configurazione delle ricette tramite chiavetta USB.
- **Green machine:** funzioni software di Energy Saving; tecnologia a led a basso consumo; gruppi caffè indipendenti isolati; materiali riciclabili.



Acciaio & Nero opaco



Acciaio & Bianco



Alluminio lucidato (optional)

Design by Valerio Cometti + V12 Design

| Caratteristiche                         | DT/2 | DT/3 | DT/4 |
|---|------|------|------|
| Lance vapore                            | 2    | 2    | 2    |
| Lance acqua calda                       | 1    | 1    | 1    |
| Selezioni acqua calda                   | 3    | 3    | 3    |
| Capacità caldaia (litri)                | 10   | 10   | 10   |
| Boiler caffè indipendenti               | 2    | 3    | 4    |
| Capacità boiler caffè indipendenti (cc) | 400  | 400  | 400  |
| Resistenza boiler caffè (W)             | 800  | 800  | 800  |
| Scaldavvaste elettrico (3 temperature)  | ✓    | ✓    | ✓    |

| Dati tecnici   | DT/2            | DT/3             | DT/4             |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)                                      | 817 x 559 x 602 | 1017 x 559 x 602 | 1217 x 559 x 602 |
| Peso (kg)  | 89              | 105              | 120              |
| Potenza installata a<br>220-240V~<br>220-240V3~ 50/60Hz (W)<br>380-415V3N~ | 6000 - 7000     | 6700 - 8000      | 7800 - 9200      |

| Optional           | DT/2     | DT/3     | DT/4     |
|--------------------|----------|----------|----------|
| Alluminio lucidato | € 420,00 | € 420,00 | € 420,00 |

| Accessori                | DT/2     | DT/3     | DT/4     |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| Kit Wi-Fi per telemetria | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 |





# M100 DOSATRON

## TurboSteam Milk4

|      |             |
|------|-------------|
| DT/2 | € 9.540,00  |
| DT/3 | € 11.540,00 |
| DT/4 | € 13.760,00 |

- Macchina per caffè espresso automatica equipaggiata con una elettronica avanzata che consente una connettività estesa.
- **Smart Boiler.**
- Caldaia coibentata per risparmio energetico giornaliero.
- 1 lancia vapore standard + **TurboSteam Milk4** (programmato per 4 diverse ricette di latte).
- 1 lancia acqua calda ad erogazione dosata programmabile per 3 diverse temperature e dosi.
- **Elettronica avanzata:** quando equipaggiata con lo specifico kit in dotazione con i macinadosatori Wireless, la macchina si connette via Bluetooth con il macinadosatore per segnalare eventuali aggiustamenti della macinatura e della dose che avvengono automaticamente.
- Porta **USB** per aggiornare il software della macchina, effettuare il download dei dati e/o la configurazione delle ricette tramite chiavetta USB.
- **Green machine:** funzioni software di Energy Saving; tecnologia a led a basso consumo; gruppi caffè indipendenti isolati; materiali riciclabili.



**Acciaio & Nero opaco**



**Acciaio & Bianco**



**Alluminio lucidato (optional)**

Design by Valerio Cometti + V12 Design

| Caratteristiche                       | DT/2         | DT/3         | DT/4         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Lance vapore                          | 1 + TS Milk4 | 1 + TS Milk4 | 1 + TS Milk4 |
| Lance acqua calda                     | 1            | 1            | 1            |
| Selezioni acqua calda                 | 3            | 3            | 3            |
| Capacità caldaia (litri)              | 10           | 15           | 20           |
| Scaldatazze elettrico (3 temperature) | ✓            | ✓            | ✓            |

| Dati tecnici  | DT/2            | DT/3             | DT/4             |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)                             | 817 x 559 x 602 | 1017 x 559 x 602 | 1217 x 559 x 602 |
| Peso (kg)   | 87              | 100              | 123              |
| Potenza installata a 220-240V~ 50/60Hz (W)                        | 3000 - 3500     | -                | -                |
| Potenza installata a 220-240V~ 220-240V3~ 50/60Hz (W) 380-415V3N~ | 4200 - 5000     | 6300 - 7500      | 6300 - 7500      |

| Optional           | DT/2     | DT/3     | DT/4     |
|--------------------|----------|----------|----------|
| Alluminio lucidato | € 420,00 | € 420,00 | € 420,00 |

| Accessori                | DT/2     | DT/3     | DT/4     |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| Kit Wi-Fi per telemetria | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 |



# M100 DOSATRON



|      |             |
|------|-------------|
| DT/2 | € 8.740,00  |
| DT/3 | € 10.740,00 |
| DT/4 | € 12.960,00 |

- Macchina per caffè espresso automatica equipaggiata con una nuova elettronica avanzata che consente una connettività estesa.
- **Smart Boiler.**
- Caldaia coibentata per risparmio energetico giornaliero.
- **2** lance vapore standard.
- **1** lancia acqua calda ad erogazione dosata programmabile per 3 diverse temperature e dosi.
- **Elettronica avanzata:** quando equipaggiata con lo specifico kit in dotazione con i macinadosatori Wireless, la macchina si connette via Bluetooth con il macinadosatore per segnalare eventuali aggiustamenti della macinatura e della dose che avvengono automaticamente.
- Porta **USB** per aggiornare il software della macchina, effettuare il download dei dati e/o la configurazione delle ricette tramite chiavetta USB.
- **Green machine:** funzioni software di Energy Saving; tecnologia a led a basso consumo; gruppi caffè indipendenti isolati; materiali riciclabili.



Acciaio & Nero opaco



Acciaio & Bianco



Alluminio lucidato (optional)

Design by Valerio Cometti + V12 Design

| Caratteristiche                       | DT/2 | DT/3 | DT/4 |
|---------------------------------------|------|------|------|
| Lance vapore                          | 2    | 2    | 2    |
| Lance acqua calda                     | 1    | 1    | 1    |
| Selezioni acqua calda                 | 3    | 3    | 3    |
| Capacità caldaia (litri)              | 10   | 15   | 20   |
| Scaldatazze elettrico (3 temperature) | ✓    | ✓    | ✓    |

| Dati tecnici  | DT/2            | DT/3             | DT/4             |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)                             | 817 x 559 x 602 | 1017 x 559 x 602 | 1217 x 559 x 602 |
| Peso (kg)   | 87              | 100              | 123              |
| Potenza installata a 220-240V~ 50/60Hz (W)                        | 3000 - 3500     | -                | -                |
| Potenza installata a 220-240V~ 220-240V3~ 50/60Hz (W) 380-415V3N~ | 4200 - 5000     | 6300 - 7500      | 6300 - 7500      |

| Optional           | DT/2     | DT/3     | DT/4     |
|--------------------|----------|----------|----------|
| Alluminio lucidato | € 420,00 | € 420,00 | € 420,00 |

| Accessori                | DT/2     | DT/3     | DT/4     |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| Kit Wi-Fi per telemetria | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 |





# M39 TE DOSATRON

## TurboSteam Milk4

|      |             |
|------|-------------|
| DT/2 | € 8.980,00  |
| DT/3 | € 10.860,00 |
| DT/4 | € 12.920,00 |



- Macchina per caffè espresso automatica, equipaggiata con una nuova elettronica avanzata che consente una connettività estesa via Wi-Fi e Bluetooth, per esempio con il Magnum On Demand Wireless (su richiesta).
- La caldaia è equipaggiata con il sistema brevettato **Smart Boiler** ed è coibentata con uno speciale materiale capace di ridurre la dispersione termica per un risparmio energetico giornaliero del 23% (secondo i parametri DIN 18873-2).
- 1 lancia vapore standard + **TurboSteam Milk4** che consente di riscaldare o montare il latte senza intervento manuale.
- 1 lancia acqua calda ad erogazione dosata.
- Manopole attivazione vapore con corsa ridotta per una maggiore ergonomia di utilizzo.
- Porta **USB** per aggiornare il software della macchina, effettuare il download dei dati e/o la configurazione delle ricette tramite chiavetta USB.
- Quando equipaggiata con lo specifico kit in dotazione con i macinadosatori Wireless, la macchina si connette via bluetooth con il macinadosatore per segnalare eventuali aggiustamenti della macinatura e della dose che avvengono automaticamente.
- **Green machine:** funzioni software di Energy Saving; materiali riciclabili.
- Carrozzeria Titanium Silver.

| Caratteristiche                       | DT/2         | DT/3         | DT/4         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Lance vapore                          | 1 + TS Milk4 | 1 + TS Milk4 | 1 + TS Milk4 |
| Lance acqua calda                     | 1            | 1            | 1            |
| Selezioni acqua calda                 | 3            | 3            | 3            |
| Capacità caldaia (litri)              | 10           | 15           | 20           |
| Scaldatasse elettrico (3 temperature) | ✓            | ✓            | ✓            |

### Dati tecnici

|   |                 |                  |                  |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)                     | 855 x 570 x 597 | 1055 x 570 x 597 | 1255 x 570 x 597 |
| Peso (kg)   | 86              | 104              | 125              |
| Potenza installata a 220-240V~ 50/60Hz (W)                | 3000 - 3500     | -                | -                |
| Potenza installata a 220-240V~ 50/60Hz (W)<br>380-415V3N~ | 4200 - 5000     | 6300 - 7500      | 6300 - 7500      |

### Accessori

|                          |          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| Kit Wi-Fi per telemetria | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 |
|--------------------------|----------|----------|----------|



## M39 TE DOSATRON



|      |             |
|------|-------------|
| DT/2 | € 8.220,00  |
| DT/3 | € 10.160,00 |
| DT/4 | € 12.240,00 |



- Macchina per caffè espresso automatica, equipaggiata con una nuova elettronica avanzata che consente una connettività estesa via Wi-Fi e Bluetooth, per esempio con il Magnum On Demand Wireless (su richiesta).
- La caldaia è equipaggiata con il sistema brevettato **Smart Boiler** ed è coibentata con uno speciale materiale capace di ridurre la dispersione termica per un risparmio energetico giornaliero del 23% (secondo i parametri DIN 18873-2).
- 2 lance vapore.
- 1 lancia acqua calda ad erogazione dosata.
- Manopole attivazione vapore con corsa ridotta per una maggiore ergonomia di utilizzo.
- Porta **USB** per aggiornare il software della macchina, effettuare il download dei dati e/o la configurazione delle ricette tramite chiavetta USB.
- Quando equipaggiata con lo specifico kit in dotazione con i macinadosatori Wireless, la macchina si connette via bluetooth con il macinadosatore per segnalare eventuali aggiustamenti della macinatura e della dose che avvengono automaticamente.
- **Green machine:** funzioni software di Energy Saving; materiali riciclabili.
- Carrozzeria Titanium Silver.

| Caratteristiche                      | DT/2 | DT/3 | DT/4 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| Lance vapore                         | 2    | 2    | 2    |
| Lance acqua calda                    | 1    | 1    | 1    |
| Selezioni acqua calda                | 3    | 3    | 3    |
| Capacità caldaia (litri)             | 10   | 15   | 20   |
| Scaldatore elettrico (3 temperature) | ✓    | ✓    | ✓    |

## Dati tecnici

|  |                 |                  |                  |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)                                | 855 x 570 x 597 | 1055 x 570 x 597 | 1255 x 570 x 597 |
| Peso (kg)  | 86              | 104              | 125              |
| Potenza installata a 220-240V~ 50/60Hz (W)                           | 3000 - 3500     | -                | -                |
| Potenza installata a 220-240V~ 220-240V3~ 50/60Hz (W)<br>380-415V3N~ | 4200 - 5000     | 6300 - 7500      | 6300 - 7500      |

## Accessori

|                          |          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| Kit Wi-Fi per telemetria | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 |
|--------------------------|----------|----------|----------|



# M39 TE CLASSIC



|     |            |
|-----|------------|
| C/2 | € 6.400,00 |
| C/3 | € 7.480,00 |
| C/4 | € 8.720,00 |

- Macchina per caffè espresso semiautomatica (Start/Stop).
- 2 lance vapore.
- 1 lancia acqua calda.
- Manopole attivazione vapore con corsa ridotta per una maggiore ergonomia di utilizzo.
- Carrozzeria Titanium Silver.



| Caratteristiche          | C/2 | C/3 | C/4 |
|--------------------------|-----|-----|-----|
| Lance vapore             | 2   | 2   | 2   |
| Lance acqua calda        | 1   | 1   | 1   |
| Capacità caldaia (litri) | 10  | 15  | 20  |
| Scaldavvaste elettrico   | ✓   | ✓   | ✓   |

| Dati tecnici  | C/2             | C/3              | C/4              |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)                                   | 855 x 570 x 597 | 1055 x 570 x 597 | 1255 x 570 x 597 |
| Peso (kg)   | 86              | 104              | 125              |
| Potenza installata a 220-240V~ 50/60Hz (W)                              | 3000 - 3500     | -                | -                |
| Potenza installata a 220-240V~<br>220-240V3~ 50/60Hz (W)<br>380-415V3N~ | 4200 - 5000     | 6300 - 7500      | 6300 - 7500      |



# M34 SELECTRON

## TurboSteam Milk4



|      |            |
|------|------------|
| DT/2 | € 7.190,00 |
| DT/3 | € 8.970,00 |



- Macchina per caffè espresso automatica, equipaggiata con un microprocessore che permette una facile programmazione delle dosi di caffè ed acqua calda .
- Economizzatore.
- **Smart Boiler.**
- Coibentazione caldaia per risparmio energetico giornaliero del 24% (secondo i parametri DIN 18873-2).
- **1** lancia vapore standard + **TurboSteam Milk4** (programmato per 4 diverse ricette di latte).
- **1** lancia acqua calda ad erogazione dosata.
- Pannello selezioni Hi-Tech basato su tecnologia full capacitiva.
- **Elettronica avanzata:** quando equipaggiata con lo specifico kit in dotazione con i macinadosatori Wireless, la macchina si connette via Bluetooth con il macinadosatore per segnalare eventuali aggiustamenti della macinatura e della dose che avvengono automaticamente.
- Porta **USB** per aggiornare il software della macchina, effettuare il download dei dati e/o la configurazione delle ricette tramite chiavetta USB.
- **Green machine:** funzioni software di Energy Saving; tecnologia a led a basso consumo; caldaia coibentata; materiali riciclabili.

| Caratteristiche                       | DT/2         | DT/3         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Lance vapore                          | 1 + TS Milk4 | 1 + TS Milk4 |
| Lance acqua calda                     | 1            | 1            |
| Selezioni acqua calda                 | 2            | 2            |
| Capacità caldaia (litri)              | 10           | 15           |
| Smart Bolier                          | ✓            | ✓            |
| Display grafico                       | ✓            | ✓            |
| Scaldatasse elettrico (3 temperature) | ✓            | ✓            |

### Dati tecnici

|   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)                                   | 770 x 510 x 510 | 970 x 510 x 510 |
| Peso (kg)   | 70              | 85              |
| Potenza installata a 220-240V~ 50/60Hz (W)                              | 3000 - 3400     | -               |
| Potenza installata a 220-240V~<br>220-240V3~ 50/60Hz (W)<br>380-415V3N~ | 4200 - 4900     | 6200 - 7300     |

### Accessori

|                          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|
| Kit Wi-Fi per telemetria | € 300,00 | € 300,00 |
|--------------------------|----------|----------|



# M34 SELECTRON



|      |            |
|------|------------|
| DT/2 | € 6.640,00 |
| DT/3 | € 8.420,00 |



- Macchina per caffè espresso automatica, equipaggiata con un microprocessore che permette una facile programmazione delle dosi di caffè ed acqua calda.
- Economizzatore.
- **Smart Boiler.**
- Coibentazione caldaia per risparmio energetico giornaliero del 24% (secondo i parametri DIN 18873-2).
- **2** lance vapore standard.
- **1** lancia acqua calda ad erogazione dosata.
- Pannello selezioni Hi-Tech basato su tecnologia full capacitiva.
- **Elettronica avanzata:** quando equipaggiata con lo specifico kit in dotazione con i macinadosatori Wireless, la macchina si connette via Bluetooth con il macinadosatore per segnalare eventuali aggiustamenti della macinatura e della dose che avvengono automaticamente.
- Porta **USB** per aggiornare il software della macchina, effettuare il download dei dati e/o la configurazione delle ricette tramite chiavetta USB.
- **Green machine:** funzioni software di Energy Saving; tecnologia a led a basso consumo; caldaia coibentata; materiali riciclabili.

| Caratteristiche                       | DT/2 | DT/3 |
|---------------------------------------|------|------|
| Lance vapore                          | 2    | 2    |
| Lance acqua calda                     | 1    | 1    |
| Selezioni acqua calda                 | 2    | 2    |
| Capacità caldaia (litri)              | 10   | 15   |
| Smart Bolier                          | ✓    | ✓    |
| Display grafico                       | ✓    | ✓    |
| Scaldatasse elettrico (3 temperature) | ✓    | ✓    |

| Dati tecnici  | DT/2            | DT/3            |
|---|-----------------|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)                     | 770 x 510 x 510 | 970 x 510 x 510 |
| Peso (kg)   | 70              | 85              |
| Potenza installata a 220-240V~ 50/60Hz (W)                | 3000 - 3400     | -               |
| Potenza installata a 220-240V~ 50/60Hz (W)<br>380-415V3N~ | 4200 - 4900     | 6200 - 7300     |

| Accessori                | DT/2     | DT/3     |
|--------------------------|----------|----------|
| Kit Wi-Fi per telemetria | € 300,00 | € 300,00 |



# M24 TE PLUS

|      |            |
|------|------------|
| DT/2 | € 5.900,00 |
| DT/3 | € 7.720,00 |

- Macchina per caffè espresso automatica, equipaggiata con un microprocessore che permette la programmazione delle dosi di caffè.
- Pulsantiera con tasti elettromeccanici e led.
- 2 lance vapore in acciaio inox.
- Manopole attivazione vapore con corsa ridotta per una maggiore ergonomia di utilizzo.
- 1 lancia acqua calda in acciaio inox.
- Accessibilità tecnica migliorata.
- Scaldavvate elettrico di serie.
- Carrozzeria Titanium Silver.



| Caratteristiche          | DT/2 | DT/3 |
|--------------------------|------|------|
| Lance vapore             | 2    | 2    |
| Lance acqua calda        | 1    | 1    |
| Capacità caldaia (litri) | 10   | 15   |
| Scaldavvate elettrico    | ✓    | ✓    |

| Dati tecnici  | DT/2            | DT/3            |
|---|-----------------|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)                                   | 770 x 510 x 520 | 970 x 510 x 520 |
| Peso (kg)   | 68              | 84              |
| Potenza installata a 220-240V~ 50/60Hz (W)                              | 3000 - 3400     | -               |
| Potenza installata a 220-240V~<br>220-240V3~ 50/60Hz (W)<br>380-415V3N~ | 4200 - 4900     | 6200 - 7300     |



# M24 TE PREMIUM

|     |            |
|-----|------------|
| C/2 | € 4.480,00 |
| C/3 | € 5.560,00 |

- Macchina per caffè espresso semiautomatica adatta ad un uso professionale.
- Pulsantiera con tasti elettromeccanici.
- 2 lance vapore in acciaio inox.
- Manopole attivazione vapore con corsa ridotta per una maggiore ergonomia di utilizzo.
- 1 lancia acqua calda in acciaio inox.
- Accessibilità tecnica migliorata.
- Scaldatasse elettrico di serie.
- Carrozzeria Titanium Silver.



| Caratteristiche          | C/2 | C/3 |
|--------------------------|-----|-----|
| Lance vapore             | 2   | 2   |
| Lance acqua calda        | 1   | 1   |
| Capacità caldaia (litri) | 10  | 15  |
| Scaldatasse elettrico    | ✓   | ✓   |

| Dati tecnici  | C/2             | C/3             |
|---|-----------------|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)                     | 770 x 510 x 520 | 970 x 510 x 520 |
| Peso (kg)   | 68              | 84              |
| Potenza installata a 220-240V~ 50/60Hz (W)                | 3000 - 3400     | -               |
| Potenza installata a 220-240V~<br>380-415V3N~ 50/60Hz (W) | 4200 - 4900     | 6200 - 7300     |



# M29 SELECT Restyling

## TurboSteam

DT/2

€ 5.560,00

- Macchina per caffè espresso compatta automatica equipaggiata con un microprocessore che permette di programmare le dosi di caffè e acqua calda.
- Dimensioni ridotte ideali per piccoli spazi.
- Equipaggiata con **1** lancia vapore standard + **TurboSteam**, una lancia vapore caratterizzata da un sistema brevettato che consente di montare o riscaldare grandi quantità di latte senza intervento manuale.
- **1** lancia acqua calda ad erogazione dosata.
- Carrozzeria acciaio inox e nero metallizzato.



| Caratteristiche                         | DT/2            |
|---|-----------------|
| Lance vapore                            | 1 + TurboSteam  |
| Lance acqua calda                       | 1               |
| Selezioni acqua calda                   | 1               |
| Capacità caldaia (litri)                | 5               |
| <b>Dati tecnici</b>                     |                 |
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)   | 570 x 510 x 480 |
| Peso (kg)                               | 56              |
| Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W) | 3200 - 3700     |



# M29 SELECT Restyling

DT/2

€ 4.920,00

- Macchina per caffè espresso compatta automatica equipaggiata con un microprocessore che permette di programmare le dosi di caffè e acqua calda.
- Dimensioni ridotte ideali per piccoli spazi.
- **2** lance vapore.
- **1** lancia acqua calda ad erogazione dosata.
- Carrozzeria acciaio inox e nero metallizzato.



| Caratteristiche                         | DT/2            |
|---|-----------------|
| Lance vapore                            | 2               |
| Lance acqua calda                       | 1               |
| Selezioni acqua calda                   | 1               |
| Capacità caldaia (litri)                | 5               |
| <b>Dati tecnici</b>                     |                 |
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)   | 570 x 510 x 480 |
| Peso (kg)                               | 56              |
| Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W) | 3200 - 3700     |



# M29 START Restyling

C/2

€ 3.560,00

- Macchina per caffè espresso semi-automatica compatta.
- Dimensioni ridotte ideali per piccoli spazi.
- 2 lance vapore.
- 1 lancia acqua calda.
- Carrozzeria acciaio inox e nero metallizzato.



| Caratteristiche                         | C/2             |
|---|-----------------|
| Lance vapore                            | 2               |
| Lance acqua calda                       | 1               |
| Capacità caldaia (litri)                | 5               |
| Dati tecnici                            |                 |
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)   | 570 x 510 x 480 |
| Peso (kg)                               | 52              |
| Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W) | 3200 - 3700     |



# M24 TE SELECT

DT/2

€ 4.380,00

- Macchina per caffè espresso compatta automatica equipaggiata con un microprocessore che permette di programmare le dosi di caffè.
- Dimensioni ridotte ideali per piccoli spazi.
- Pulsantiera con tasti elettromeccanici e led.
- 2 lance vapore in acciaio inox.
- Manopole attivazione vapore con corsa ridotta per una maggiore ergonomia di utilizzo.
- 1 lancia acqua calda in acciaio inox.
- Accessibilità tecnica migliorata.
- Carrozzeria in acciaio inox e verniciata nero opaco.



| Caratteristiche                         | DT/2            |
|---|-----------------|
| Lance vapore                            | 2               |
| Lance acqua calda                       | 1               |
| Capacità caldaia (litri)                | 5               |
| Dati tecnici                            |                 |
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)   | 570 x 510 x 495 |
| Peso (kg)                               | 57              |
| Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W) | 3000 - 3600     |



# M21 JUNIOR DT/1

DT/1

€ 3.020,00

- Macchina per caffè espresso automatica professionale ad un gruppo per piccoli locali.
- Dosatura elettronica caffè per autoapprendimento.
- 1 lancia vapore.
- 1 lancia acqua calda.



| Caratteristiche                         | DT/1            |
|---|-----------------|
| Lance vapore                            | 1               |
| Lance acqua calda                       | 1               |
| Capacità caldaia (litri)                | 2,5             |
| <b>Dati tecnici</b>                     |                 |
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)   | 320 x 470 x 430 |
| Peso (kg)                               | 33              |
| Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W) | 1900 - 2300     |



# M21 JUNIOR S/1

S/1

€ 2.340,00

- Macchina per caffè espresso semiautomatica professionale ad un gruppo per piccoli locali.
- Serbatoio dell'acqua con addolcitore incorporato.
- 1 lancia vapore.
- 1 lancia acqua calda.



| Caratteristiche                         | S/1             |
|---|-----------------|
| Lance vapore                            | 1               |
| Lance acqua calda                       | 1               |
| Capacità caldaia (litri)                | 2,5             |
| Dati tecnici                            |                 |
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)   | 320 x 470 x 430 |
| Peso (kg)                               | 30              |
| Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W) | 1900 - 2300     |





## MACINADOSATORI

|  |       |
|--|-------|
| • <b>MAGNUM</b> On Demand Touch Wireless BDS ..... | p. 23 |
| • <b>MAGNUM</b> On Demand Touch Wireless .....     | p. 24 |
| • <b>MAGNUM</b> On Demand Touch .....              | p. 25 |
| • <b>CONIK TE</b> Wireless .....                   | p. 26 |
| • <b>CONIK TE</b> .....                            | p. 27 |
| • <b>MAGNUM</b> .....                              | p. 28 |
| • <b>MAGNUM</b> Silver .....                       | p. 29 |

# MAGNUM

## On Demand Touch Wireless BDS

€ 2.450,00



- Macinadosatore elettronico istantaneo: macina la dose direttamente nel porta filtro all'atto della richiesta.
- Touch screen.
- **BDS:** il Barista Drive System permette al macinadosatore wireless on-demand di identificare la dose di caffè da macinare (singola o doppia), di erogarla e poi comunicare con la macchina che illuminerà le selezioni possibili.
- Perfect Grinding System.
- Macine piane rivestite in PVD.
- Regolazione elettronica della dose. Dose singola e doppia regolabili indipendentemente.
- Regolazione macinatura micrometrica continua.
- Forcella regolabile in altezza anche per un utilizzo hand-free.
- Carrozzeria pressofusa lucidata finitura Silver.



### Dati tecnici

|   |                 |
|---|-----------------|
| Produttività (g/s) [I dati indicati si riferiscono alla macinatura per l'espresso italiano] | 4               |
| Capacità tramoggia (kg)   | 1,6             |
| Diametro macine (mm)  | 64              |
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)   | 220 x 442 x 620 |
| Potenza installata a 220V~ 50Hz (W)   | 300             |



# MAGNUM

## On Demand Touch Wireless

€ 2.140,00

- Macinadosatore elettronico istantaneo: macina la dose direttamente nel porta filtro all'atto della richiesta.
- Touch screen.
- Macine piane.
- Equipaggiato con un sistema, sviluppato direttamente in azienda, che, attraverso la tecnologia wireless Bluetooth 2.45GHz, permette un dialogo costante con le macchine da caffè dotate di modulo Bluetooth in dotazione di serie con il macinadosatore (esclusi modelli HD). Il sistema verifica la correttezza dell'estrazione ed esegue in modo automatico eventuali correzioni sulla macinatura e sulla dose al fine di garantire la massima qualità del caffè desiderato.
- Regolazione elettronica della dose. Dose singola e doppia regolabili indipendentemente.
- Regolazione macinatura micrometrica continua.
- Forcella regolabile in altezza anche per un utilizzo hand-free.
- Carrozzeria pressofusa lucidata finitura Silver.



### Dati tecnici

|   |                 |
|---|-----------------|
| Produttività (g/s) [I dati indicati si riferiscono alla macinatura per l'espresso italiano] | 4               |
| Capacità tramoggia (kg)   | 1,6             |
| Diametro macine (mm)  | 64              |
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)   | 220 x 442 x 620 |
| Potenza installata a 220V~ 50Hz (W)   | 300             |



## MACINADOSATORI

# MAGNUM

## On Demand Touch

€ 1.690,00

- Macinadosatore elettronico istantaneo: macina la dose direttamente nel porta filtro all'atto della richiesta.
- Touch screen.
- Macine piane.
- Regolazione elettronica della dose.
- Dose singola e doppia regolabili indipendentemente. Regolazione macinatura micrometrica continua.
- Forcella regolabile in altezza.
- Carrozzeria pressofusa lucidata finitura Silver.



### Dati tecnici

|   |                 |
|---|-----------------|
| Produttività (g/s) [I dati indicati si riferiscono alla macinatura per l'espresso italiano] | 4               |
| Capacità tramoggia (kg)   | 1,6             |
| Diametro macine (mm)  | 64              |
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)   | 220 x 400 x 620 |
| Potenza installata a 220V~ 50Hz (W)   | 300             |



# CONIK TE

## Wireless

€ 2.380,00



- Macinadosatore automatico wireless.
- Equipaggiato con unsistema, sviluppato direttamente in azienda, che, attraverso la tecnologia wireless Bluetooth 2.45GHz, permette un dialogo costante con le macchina da caffè dotate di modulo Bluetooth in dotazione di serie con il macinadosatore. Il sistema verifica la correttezza dell'estrazione ed esegue in modo automatico eventuali correzioni sulla macinatura al fine di garantire la massima qualità del caffè desiderato.
- Capacità tramoggia polvere ridotta (20 battute circa in riferimento a dosi per espresso italiano).
- Possibilità di personalizzazione del colore del display Touch Screen.
- Forcella portafiltro in alluminio.
- Macine coniche.
- Carrozzeria in acciaio inox e pressofusione di alluminio.
- Alta produttività ora.
- Porta USB.



### Dati tecnici

|   |                 |
|---|-----------------|
| Produttività (g/s) [I dati indicati si riferiscono alla macinatura per l'espresso italiano] | 4,4             |
| Capacità tramoggia (kg)   | 1,8             |
| Diametro macine (mm)  | 68              |
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)   | 250 x 451 x 735 |
| Potenza installata a 220V~ 50Hz (W)   | 420             |
| Potenza installata a 380-415V3N~ 50Hz (W)   | 400             |



MACINADOSATORI

# CONIK TE

€ 2.080,00

- Macinadosatore automatico.
- Macine coniche.
- Carrozzeria in acciaio inox e pressofusione di alluminio verniciata nel colore della serie M39TE (Titanium Silver).
- Alta produttività ora.



## Dati tecnici

|   |                 |
|---|-----------------|
| Produttività (g/s) [I dati indicati si riferiscono alla macinatura per l'espresso italiano] | 4,4             |
| Capacità tramoggia (kg)   | 1,8             |
| Diametro macine (mm)  | 68              |
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)   | 250 x 451 x 685 |
| Potenza installata a 220V~ 50Hz (W)   | 420             |
| Potenza installata a 380-415V3N~ 50Hz (W)   | 400             |



## MACINADOSATORI

# MAGNUM

€ 1.190,00

- Macinadosatore automatico.
- Macine piane in acciaio speciale con rivestimento al titanio (PVD).
- Carrozzeria pressofusa verniciata.
- Alta produttività ora.



### Dati tecnici

|   |                 |
|---|-----------------|
| Produttività (g/s) [I dati indicati si riferiscono alla macinatura per l'espresso italiano] | 3,3             |
| Capacità tramoggia (kg)   | 1,6             |
| Diametro macine (mm)  | 75              |
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)   | 220 x 400 x 620 |
| Potenza installata a 220V~ 50Hz (W)   | 350             |
| Potenza installata a 380-415V3N~ 50Hz (W)   | 350             |



## MACINADOSATORI

# MAGNUM Silver

€ 1.310,00

- Macinadosatore automatico.
- Macine piane in acciaio speciale con rivestimento al titanio (PVD).
- Carrozzeria pressofusa lucidata finitura Silver.
- Alta produttività ora.



### Dati tecnici

|   |                 |
|---|-----------------|
| Produttività (g/s) [I dati indicati si riferiscono alla macinatura per l'espresso italiano] | 3,3             |
| Capacità tramoggia (kg)   | 1,6             |
| Diametro macine (mm)  | 75              |
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)   | 220 x 400 x 620 |
| Potenza installata a 220V~ 50Hz (W)   | 350             |
| Potenza installata a 380-415V3N~ 50Hz (W)   | 350             |





## MACCHINE SUPERAUTOMATICHE

|  |       |
|--|-------|
| • <b>S54 DOLCEVITA MilkPS</b> .....                                | p. 31 |
| • <b>S54 DOLCEVITA TurboSteam</b> .....                            | p. 32 |
| • <b>S30 CS10 MilkPS</b> .....                                     | p. 33 |
| • <b>S30 CP10 MilkPS</b> .....                                     | p. 34 |
| • <b>S30 S10 TurboSteam Milk4 Cold Touch</b> .....                 | p. 35 |
| • <b>M1 MilkPS</b> .....   | p. 36 |
| • <b>M1 TurboSteam</b> .....                                       | p. 37 |
| • <b>M1</b> .....  | p. 38 |
| • <b>Q10 Chocolate &amp; Specialities MilkPS - SelfTouch</b> ..... | p. 39 |
| • <b>Q10 Chocolate &amp; Specialities MilkPS/11</b> .....          | p. 40 |
| • <b>Q10 MilkPS/11</b> .....                                       | p. 41 |
| • <b>Q10 S/10</b> .....  | p. 42 |

# S54 DOLCEVITA

MilkPS

€ 16.800,00

## Prestazioni

|  |     |
|--|-----|
| Caffè espresso (tazze da 50cc / h):                    | 260 |
| Cappuccino (tazze da 150cc / h):                       | 190 |
| Acqua calda (litri / h - prelievi da 500cc):           | 50  |
| Riscaldamento liquidi (litri / h - prelievi da 500cc): | 40  |

- Macchina per caffè espresso superautomatica.
- Equipaggiata con il sistema brevettato **Smart Boiler** e con il **ThermoDrive**, un sistema di bilanciamento termico della temperatura dell'acqua d'estrazione di facile gestione.
- Dotata dell'esclusivo **Milk Precision System (MilkPS)** per la preparazione di cappuccino e bevande a base di latte e che consente di ottenere una dose in tazza sempre costante.
- **1** lancia vapore e **1** acqua calda.
- **AWS** (Automatic Washing System): il ciclo di lavaggio del circuito latte è completamente automatico.
- Funzioni **"Jug facility"** e **"Turbo"**.
- Macine ad alta produttività.
- **Acqua aggiunta**: uno speciale dispositivo per la preparazione di caffè crème e americani dall'aroma e dal gusto ben bilanciati.
- Scaldadataze integrato (3 livelli di temperatura).



## Accessori

Kit scarico diretto fondi € 270,00

## Caratteristiche

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Selezioni bevande                 | 8 o 2x7 |
| Selezioni acqua calda             | 2       |
| Lance vapore                      | 1       |
| Lancia acqua calda                | 1       |
| Diametro gruppo                   | 42      |
| Acqua aggiunta                    | ✓       |
| Caldaie                           | 1 + 1   |
| Capacità caldaia (litri)          | 4 + 1   |
| Macinadosatori                    | 2       |
| Tramogge e capacità tramogge (kg) | 2 x 1,3 |

## Dati tecnici

|   |                 |
|---|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)     | 510 x 660 x 830 |
| Peso (kg)                                 | 97              |
| Potenza installata a 380-415V3N~ 50Hz (W) | 7000 - 9000     |



# S54 DOLCEVITA

## TurboSteam

€ 16.000,00

### Prestazioni

**Caffè espresso** (tazze da 50cc / h): **260**

**Acqua calda** (litri / h - prelievi da 500cc): **50**

**Riscaldamento liquidi - lancia vapore standard**  
(litri / h - prelievi da 500cc): **40**

**Riscaldamento liquidi - TurboSteam**  
(litri / h - prelievi da 500cc): **26**

- Macchina per caffè espresso superautomatica.
- Equipaggiata con il sistema brevettato **Smart Boiler** e con il **ThermoDrive**, un sistema di bilanciamento termico della temperatura dell'acqua d'estrazione di facile gestione.
- Esclusivo doppio scambiatore di calore.
- **1** lancia vapore standard e il **TurboSteam**.
- **1** lancia acqua calda ad erogazione dosata.
- Funzioni **"Jug facility"** e **"Turbo"**.
- Valvolino automatico.
- Macine ad alta produttività.
- **Acqua aggiunta**: uno speciale dispositivo per la preparazione di caffè crème e americani dall'aroma e dal gusto ben bilanciati.
- Scaldatazze integrato (3 livelli di temperatura).



### Accessori

Kit scarico diretto fondi

€ 270,00

### Caratteristiche

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Selezioni bevande        | 8 o 2x7        |
| Selezioni acqua calda    | 2              |
| Lance vapore             | 1 + TurboSteam |
| Lancia acqua calda       | 1              |
| Diametro gruppo          | 42             |
| Acqua aggiunta           | ✓              |
| Valvolino automatico     | ✓              |
| Caldaie                  | 1 + 1          |
| Capacità caldaia (litri) | 4 + 1          |
| Macinadosatori           | 2              |
| Tramogge                 | 2              |
| Capacità tramogge (kg)   | 2 x 1,3        |

### Dati tecnici

|   |                 |
|---|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)     | 510 x 660 x 830 |
| Peso (kg)                                 | 97              |
| Potenza installata a 380-415V3N~ 50Hz (W) | 7000-9000       |



# S30 CS10

## MilkPs

€ 12.900,00

### Prestazioni

|   |            |
|---|------------|
| <b>Produzione giornaliera consigliata (tazze):</b>            | <b>300</b> |
| <b>Caffè espresso (tazze / h):</b>                            | <b>200</b> |
| <b>Cappuccino (tazze da 150cc / h):</b>                       | <b>190</b> |
| <b>Acqua calda (litri / h - prelievi da 500cc):</b>           | <b>29</b>  |
| <b>Riscaldamento liquidi (litri / h - prelievi da 500cc):</b> | <b>33</b>  |

- Macchina per caffè espresso superautomatica.
- Display Touch Screen capacitivo da 10,4", con la possibilità di avere fino a 24 selezioni bevande. Disponibile anche modalità Pre-selezione.
- Equipaggiata con il sistema brevettato **Smart Boiler**.
- Dotata dell'esclusivo **Milk Precision System (MilkPS)** per la preparazione di cappuccino e bevande a base di latte e che consente di ottenere una dose in tazza sempre costante.
- **1** lancia vapore e **1** lancia acqua calda in teflon a erogazione dosata.
- **PGS (Perfect Grinding System)**: il sistema PGS permette di ridurre al minimo la regolazione della macinatura. Durante l'erogazione, la macchina tiene costantemente monitorati tutti i parametri di estrazione ed effettua le correzioni della macinatura e della dose caffè automaticamente.
- **2** macinadosatori con macine rivestite in titanio ad alta produttività.
- **AWS (Automatic Washing System)**: il ciclo di lavaggio del circuito latte, solubile e gruppo caffè è completamente automatico.
- Connettività **Wi-Fi** bidirezionale e porta **USB**.



### Caratteristiche

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Selezioni bevande da Touch Screen  | 24             |
| Selezioni acqua calda              | 2              |
| Lance vapore                       | 1              |
| Lancia acqua calda                 | 1              |
| Acqua aggiunta                     | ✓              |
| Caldaie e capacità caldaie (litri) | 1x0,7 + 1x1,25 |
| Diametro gruppo caffè (mm)         | 44 o 50        |
| Macinadosatori                     | 2              |
| Tramogge                           | 2              |
| Capacità tramogge (kg)             | 1x1,2 + 1x1,0  |
| Tramoggia solubili                 | 1              |
| Capacità tramoggia solubili (kg)   | 1,0            |

### Dati tecnici

|   |                 |
|---|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)     | 370 x 620 x 762 |
| Peso (kg)                                 | 79              |
| Potenza installata a 220-240V~ 60Hz (W)   | 4800 - 5700     |
| Potenza installata a 380-415V3N~ 60Hz (W) | 4800 - 5700     |



# S30 CP10

MilkPS

€ 12.255,00

**Prestazioni**

|   |            |
|---|------------|
| <b>Produzione giornaliera consigliate (tazze):</b>            | <b>300</b> |
| <b>Caffè espresso (tazze / h):</b>                            | <b>200</b> |
| <b>Cappuccino (tazze da 150cc / h):</b>                       | <b>190</b> |
| <b>Acqua calda (litri / h - prelievi da 500cc):</b>           | <b>29</b>  |
| <b>Riscaldamento liquidi (litri / h - prelievi da 500cc):</b> | <b>33</b>  |

- Macchina per caffè espresso superautomatica.
- Display Touch Screen capacitivo da 10,4", con la possibilità di avere fino a 24 selezioni bevande. Disponibile anche modalità Pre-selezione.
- Equipaggiata con il sistema brevettato **Smart Boiler**.
- Dotata dell'esclusivo **Milk Precision System (MilkPS)** per la preparazione di cappuccino e bevande a base di latte e che consente di ottenere una dose in tazza sempre costante.
- **1** lancia vapore e **1** lancia acqua calda in teflon a erogazione dosata.
- **PGS (Perfect Grinding System)**: il sistema PGS permette di ridurre al minimo la regolazione della macinatura. Durante l'erogazione, la macchina tiene costantemente monitorati tutti i parametri di estrazione ed effettua le correzioni della macinatura e della dose caffè automaticamente.
- **2** macinadosatori con macine rivestite in titanio ad alta produttività.
- **AWS (Automatic Washing System)**: il ciclo di lavaggio del circuito latte e gruppo caffè è completamente automatico.
- Connettività **Wi-Fi** bidirezionale e porta **USB**.

**Caratteristiche**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Selezioni bevande da Touch Screen  | 24             |
| Selezioni acqua calda              | 2              |
| Lance vapore                       | 1              |
| Lancia acqua calda                 | 1              |
| Acqua aggiunta                     | ✓              |
| Caldaie e capacità caldaie (litri) | 1x0,7 + 1x1,25 |
| Diametro gruppo caffè (mm)         | 44 o 50        |
| Macinadosatori                     | 2              |
| Tramogge                           | 2              |
| Capacità tramogge (kg)             | 2 x 1,2        |

**Dati tecnici**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)     | 370 x 620 x 762 |
| Peso (kg)                                 | 79              |
| Potenza installata a 220-240V~ 60Hz (W)   | 4800 - 5700     |
| Potenza installata a 380-415V3N~ 60Hz (W) | 4800 - 5700     |



# S30 S10

## TurboSteam Milk4 Cold Touch

€ 11.610,00

### Prestazioni

|   |            |
|---|------------|
| <b>Produzione giornaliera consigliata</b> (tazze):            | <b>300</b> |
| <b>Caffè espresso</b> (tazze / h):                            | <b>200</b> |
| <b>Acqua calda</b> (litri / h - prelievi da 500cc):           | <b>29</b>  |
| <b>Riscaldamento liquidi</b> (litri / h - prelievi da 500cc): | <b>33</b>  |

- Macchina per caffè espresso superautomatica.
- Display Touch Screen capacitivo da 10,4", con la possibilità di avere fino a 24 selezioni bevande. Disponibile anche modalità Pre-selezione.
- Equipaggiata con il sistema brevettato **Smart Boiler**.
- **1** lancia **TurboSteam Milk4 Cold Touch** e **1** lancia acqua calda in teflon a erogazione dosata.
- **PGS** (Perfect Grinding System): il sistema PGS permette di ridurre al minimo la regolazione della macinatura. Durante l'erogazione, la macchina tiene costantemente monitorati tutti i parametri di estrazione ed effettua le correzioni della macinatura e della dose caffè automaticamente.
- **2** macinadosatori con macine rivestite in titanio ad alta produttività.
- Connettività **Wi-Fi** bidirezionale e porta **USB**.



### Caratteristiche

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Selezioni bevande da Touch Screen  | 24             |
| Selezioni acqua calda              | 2              |
| Lance vapore                       | 1              |
| Lancia acqua calda                 | 1              |
| Caldaie e capacità caldaie (litri) | 1x0,7 + 1x1,25 |
| Diametro gruppo caffè (mm)         | 44 o 50        |
| Macinadosatori                     | 2              |
| Tramogge                           | 2              |
| Capacità tramogge (kg)             | 2 x 1,2        |

### Dati tecnici

|   |                 |
|---|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)     | 370 x 620 x 762 |
| Peso (kg)                                 | 79              |
| Potenza installata a 220-240V~ 60Hz (W)   | 4800 - 5700     |
| Potenza installata a 380-415V3N~ 60Hz (W) | 4800 - 5700     |



# M1

## MilkPS

€ 8.380,00

### Prestazioni

|  |     |
|--|-----|
| Caffè espresso (tazze / h):                            | 200 |
| Cappuccino (tazze da 150cc / h):                       | 190 |
| Acqua calda (litri / h - prelievi da 500cc):           | 33  |
| Riscaldamento liquidi (litri / h - prelievi da 500cc): | 29  |

- Macchina per caffè espresso e cappuccino superautomatica di piccole dimensioni.
- La caldaia è equipaggiata con il sistema brevettato **Smart Boiler**, che evita cali di produzione acqua/vapore anche in condizioni di massimo impiego.
- Dotata dell'esclusivo **Milk Precision System (MilkPS)** per la preparazione di cappuccino e bevande a base di latte e che consente di ottenere una dose in tazza sempre costante.
- 1 lancia vapore.
- 1 lancia acqua calda ad erogazione dosata.



### Accessori

|   |          |
|---|----------|
| Kit estensione tramogge (1,2 + 1,2 kg)  | € 130,00 |
| Kit lettore card                        | € 330,00 |
| Kit scarico diretto fondi               | € 170,00 |
| Kit sensore presenza caffè in tramoggia | € 170,00 |

### Caratteristiche

|  |         |
|--|---------|
| Selezioni bevande ("2X" grazie al tasto "shift") | 2 x 8   |
| Selezioni acqua calda                            | 1       |
| Lance vapore                                     | 1       |
| Lancia acqua calda in acciaio inox               | 1       |
| Caldaie  | 1       |
| Capacità caldaia (litri)                         | 2,5     |
| Macinadosatori                                   | 2       |
| Tramogge   | 2       |
| Capacità tramogge (kg)                           | 2 x 0,6 |

### Dati tecnici

|   |                 |
|---|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)   | 350 x 620 x 760 |
| Peso (kg)                               | 54              |
| Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W) | 3100 - 3600     |



# M1

## TurboSteam

€ 7.940,00

### Prestazioni

**Caffè espresso** (tazze / h): **200**

**Acqua calda** (litri / h - prelievi da 500cc): **33**

**Riscaldamento liquidi** (litri / h - prelievi da 500cc): **26**

- Macchina per caffè espresso superautomatica di piccole dimensioni.
- La caldaia è equipaggiata con il sistema brevettato **Smart Boiler**, che evita cali di produzione acqua/vapore anche in condizioni di massimo impiego.
- Equipaggiata con **TurboSteam**, una lancia vapore caratterizzata da un sistema brevettato che consente di montare o riscaldare grandi quantità di latte senza intervento manuale.
- **1** lancia acqua calda ad erogazione dosata.



### Accessori

|   |          |
|---|----------|
| Kit estensione tramogge (1,2 + 1,2 kg)  | € 130,00 |
| Kit lettore card                        | € 330,00 |
| Kit scarico diretto fondi               | € 170,00 |
| Kit sensore presenza caffè in tramoggia | € 170,00 |

### Caratteristiche

|  |            |
|--|------------|
| Selezioni bevande ("2X" grazie al tasto "shift") | 2 x 8      |
| Selezioni acqua calda                            | 1          |
| Lance vapore                                     | TurboSteam |
| Lancia acqua calda in acciaio inox               | 1          |
| Caldaie  | 1          |
| Capacità caldaia (litri)                         | 2,5        |
| Macinadosatori                                   | 2          |
| Tramogge   | 2          |
| Capacità tramogge (kg)                           | 2 x 0,6    |

### Dati tecnici

|   |                 |
|---|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)   | 350 x 620 x 760 |
| Peso (kg)                               | 54              |
| Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W) | 3100 - 3600     |



# M1

€ 7.140,00

## Prestazioni

**Caffè espresso** (tazze / h): **200**

**Acqua calda** (litri / h - prelievi da 500cc): **33**

**Riscaldamento liquidi** (litri / h - prelievi da 500cc): **29**

- Macchina per caffè espresso superautomatica di piccole dimensioni.
- La caldaia è equipaggiata con il sistema brevettato **Smart Boiler**, che evita cali di produzione acqua/vapore anche in condizioni di massimo impiego.
- **1** lancia vapore.
- **1** lancia acqua calda ad erogazione dosata.



## Accessori

|   |          |
|---|----------|
| Kit estensione tramogge (1,2 + 1,2 kg)  | € 130,00 |
| Kit lettore card                        | € 330,00 |
| Kit scarico diretto fondi               | € 170,00 |
| Kit sensore presenza caffè in tramoggia | € 170,00 |

## Caratteristiche

|  |         |
|--|---------|
| Selezioni bevande ("2X" grazie al tasto "shift") | 2 x 8   |
| Selezioni acqua calda                            | 1       |
| Lance vapore                                     | 1       |
| Lancia acqua calda in acciaio inox               | 1       |
| Caldaie  | 1       |
| Capacità caldaia (litri)                         | 2,5     |
| Macinadosatori                                   | 2       |
| Tramogge   | 2       |
| Capacità tramogge (kg)                           | 2 x 0,6 |

## Dati tecnici

|   |                 |
|---|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)   | 350 x 620 x 760 |
| Peso (kg)                               | 54              |
| Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W) | 3100 - 3600     |



# Q10 Chocolate & Specialities

## MilkPS - SelfTouch

€ 7.190,00

### Prestazioni

|   |            |
|---|------------|
| <b>Produzione giornaliera consigliata</b> (tazze):  | <b>100</b> |
| <b>Caffè espresso</b> (tazze 30cc / h):             | <b>100</b> |
| <b>Cappuccino</b> (tazze da 150cc / h):             | <b>70</b>  |
| <b>Acqua calda</b> (litri / h - prelievi da 250cc): | <b>18</b>  |

- Macchina per caffè espresso superautomatica di piccole dimensioni capace di preparare un menu completo anche grazie all'impiego di solubili.
- La caldaia è equipaggiata con il sistema brevettato **Smart Boiler**, che evita cali di produzione acqua/vapore anche in condizioni di massimo impiego.
- Gruppo caffè a camera variabile che permette un'estrazione ottimale per qualsiasi tipo di bevanda.
- Dotata dell'esclusivo **Milk Precision System (MilkPS)** per la preparazione di cappuccino e bevande a base di latte e che consente di ottenere una dose in tazza sempre costante.
- Touch screen da 7" per un utilizzo intuitivo della macchina.
- Caratteristiche per uso self: serrature su tramogge e sensore blocco macchina in assenza caffè; sensore blocco macchina in assenza di latte; becco per erogazione tazza singola; sensore presenza tazza sotto al becco erogatore; indicatore bacinella piena e serratura su bacinella.
- Posizionatore tazze.



### Accessori

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Kit lettore card          | € 300,00 |
| Kit scarico diretto fondi | € 160,00 |

### Caratteristiche

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Selezioni bevande da Touch Screen   | 6         |
| Selezioni acqua calda               | ✓         |
| Caldaie                             | 1 + 1     |
| Capacità caldaie (litri)            | 0,9 + 1,1 |
| Macinadosatori                      | 2         |
| Tramogge                            | 2         |
| Capacità tramogge (kg)              | 2 x 0,6   |
| Tramoggia solubili                  | 1         |
| Capacità tramoggia solubili (litri) | 1,8       |

### Dati tecnici

|   |                 |
|---|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)   | 350 x 630 x 670 |
| Peso (kg)                               | 48,5            |
| Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W) | 2000 - 2300     |



# Q10 Chocolate & Specialities MilkPS/11

€ 6.680,00

## Prestazioni

|   |            |
|---|------------|
| <b>Produzione giornaliera consigliata</b> (tazze):  | <b>100</b> |
| <b>Caffè espresso</b> (tazze 2x30cc / h):           | <b>200</b> |
| <b>Cappuccino</b> (tazze da 2x150cc / h):           | <b>140</b> |
| <b>Acqua calda</b> (litri / h - prelievi da 250cc): | <b>18</b>  |

- Macchina per caffè espresso superautomatica di piccole dimensioni capace di preparare un menu completo anche grazie all'impiego di solubili.
- La caldaia è equipaggiata con il sistema brevettato **Smart Boiler**, che evita cali di produzione acqua/vapore anche in condizioni di massimo impiego.
- Gruppo caffè a camera variabile che permette un'estrazione ottimale per qualsiasi tipo di bevanda.
- Dotata dell'esclusivo **Milk Precision System (MilkPS)** per la preparazione di cappuccino e bevande a base di latte e che consente di ottenere una dose in tazza sempre costante.
- 1 lancia acqua calda ad erogazione dosata.
- Posizionatore tazze.



## Accessori

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Kit lettore card          | € 300,00 |
| Kit scarico diretto fondi | € 160,00 |

## Caratteristiche

|  |           |
|--|-----------|
| Selezioni bevande                            | 8 o 2 x 7 |
| Selezioni acqua calda                        | 2         |
| Lancia acqua calda                           | 1         |
| Caldaie                                      | 1 + 1     |
| Capacità caldaie (litri)                     | 0,9 + 1,1 |
| Macinadosatori                               | 2         |
| Tramogge                                     | 2         |
| Capacità tramogge (kg)                       | 2 x 0,6   |
| Tramoggia solubili (divisa per due solubili) | 1         |
| Capacità tramoggia solubili (litri)          | 2 x 0,9   |

## Dati tecnici

|   |                 |
|---|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)   | 350 x 630 x 670 |
| Peso (kg)                               | 48,5            |
| Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W) | 2000 - 2300     |



# Q10

MilkPS/11

€ 5.810,00

## Prestazioni

|   |            |
|---|------------|
| <b>Produzione giornaliera consigliata (tazze):</b>  | <b>100</b> |
| <b>Caffè espresso (tazze 2x30cc / h):</b>           | <b>200</b> |
| <b>Cappuccino (tazze da 2x150cc / h):</b>           | <b>140</b> |
| <b>Acqua calda (litri / h - prelievi da 250cc):</b> | <b>18</b>  |

- Macchina per caffè espresso superautomatica di piccole dimensioni.
- La caldaia è equipaggiata con il sistema brevettato **Smart Boiler**, che evita cali di produzione acqua/vapore anche in condizioni di massimo impiego.
- Gruppo caffè a camera variabile che permette un'estrazione ottimale per qualsiasi tipo di bevanda.
- Dotata dell'esclusivo **Milk Precision System (MilkPS)** per la preparazione di cappuccino e bevande a base di latte e che consente di ottenere una dose in tazza sempre costante.
- **1** lancia acqua calda ad erogazione dosata.
- Posizionatore tazze.



## Accessori

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Kit lettore card          | € 300,00 |
| Kit scarico diretto fondi | € 160,00 |

## Caratteristiche

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Selezioni bevande        | 8 o 2 x 7 |
| Selezioni acqua calda    | 2         |
| Lancia acqua calda       | 1         |
| Caldaie                  | 1 + 1     |
| Capacità caldaie (litri) | 0,9 + 1,1 |
| Macinadosatori           | 2         |
| Tramogge                 | 2         |
| Capacità tramogge (kg)   | 2 x 0,6   |

## Dati tecnici

|   |                 |
|---|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)   | 350 x 630 x 670 |
| Peso (kg)                               | 48,5            |
| Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W) | 2000 - 2300     |



# Q10 S/10

€ 5.210,00

## Prestazioni

|   |            |
|---|------------|
| <b>Produzione giornaliera consigliata</b> (tazze):            | <b>100</b> |
| <b>Caffè espresso</b> (tazze 2x30cc / h):                     | <b>200</b> |
| <b>Acqua calda</b> (litri / h - prelievi da 250cc):           | <b>18</b>  |
| <b>Riscaldamento liquidi</b> (litri / h - prelievi da 500cc): | <b>20</b>  |

- Macchina per caffè espresso superautomatica di piccole dimensioni.
- La caldaia è equipaggiata con il sistema brevettato **Smart Boiler**, che evita cali di produzione acqua/vapore anche in condizioni di massimo impiego.
- Gruppo caffè a camera variabile che permette un'estrazione ottimale per qualsiasi tipo di bevanda.
- **1** lancia vapore, acqua calda da becco erogatore.
- Posizionatore tazze.



## Accessori

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Kit lettore card          | € 300,00 |
| Kit scarico diretto fondi | € 160,00 |

## Caratteristiche

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Selezioni bevande        | 8 o 2 x 7 |
| Selezioni acqua calda    | ✓         |
| Lancia acqua calda       | 1         |
| Caldaie                  | 1 + 1     |
| Capacità caldaie (litri) | 0,9 + 1,1 |
| Macinadosatori           | 2         |
| Tramogge                 | 2         |
| Capacità tramogge (kg)   | 2 x 0,6   |

## Dati tecnici

|   |                 |
|---|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)   | 350 x 630 x 670 |
| Peso (kg)                               | 48,5            |
| Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W) | 2000 - 2300     |





## ACCESSORI

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| • SERIE S30 .....               | p. 44 |
| • SERIE Q10 .....               | p. 46 |
| • FRIGO MILK .....              | p. 47 |
| • SCALDATAZZE "SLIM" NERO ..... | p. 48 |
| • FRIGO "SLIM" NERO .....       | p. 48 |
| • SCALDATAZZE "SLIM" .....      | p. 49 |
| • FRIGO "SLIM" .....            | p. 49 |

## ACCESSORI - SERIE S30

### MODULO FRIGO + SCALDATAZZE

€ 2.300,00

- Unità refrigerata con un vero compressore.
- Conserva fino a 4 litri di latte.
- Termostato digitale: funzione ON/OFF; rilevamento e settaggio della temperature del latte (+/- 0,1°).
- Ripiano scaldatazze.



#### Dati tecnici

|  |                 |
|--|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)  | 290 x 435 x 738 |
| Potenza installata a 220-240V 50Hz (W) | 360             |
| Potenza installata a 220V 60Hz (W)     | 360             |



### MODULO FRIGO

€ 2.150,00

- Unità refrigerata con un vero compressore.
- Conserva fino a 8 litri di latte.
- Termostato digitale: funzione ON/OFF; rilevamento e settaggio della temperature del latte (+/- 0,1°).



#### Dati tecnici

|  |                 |
|--|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)  | 290 x 435 x 738 |
| Potenza installata a 220-240V 50Hz (W) | 360             |
| Potenza installata a 220V 60Hz (W)     | 360             |



## ACCESSORI - SERIE S30

### MODULO SCALDATAZZE

€ 1.620,00

- Scaldatazze elettrico.
- Fornito con cestelli.
- Dimmer controllo temperatura.



#### Dati tecnici

|   |                 |
|---|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)     | 290 x 435 x 738 |
| Potenza installata a 220-240V 50/60Hz (W) | 230             |



## ACCESSORI - SERIE Q10

### MODULO FRIGO CON SCALDATAZZE

€ 1.430,00

- Unità refrigerata dotata di compressore.
- Conserva fino a 4 litri di latte.
- 2 piani scalda tazze.



#### Dati tecnici

|  |                 |
|--|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)  | 255 x 444 x 670 |
| Potenza installata a 220-240V 50Hz (W) | 230             |
| Potenza installata a 220V 60Hz (W)     | 230             |



### MODULO FRIGO CON SCALDATAZZE E TANICA ACQUA

€ 1.980,00

- Unità refrigerata dotata di compressore.
- Conserva fino a 4 litri di latte.
- Tanica acqua: permette l'utilizzo della macchina anche in assenza di collegamento alla rete idrica.



#### Dati tecnici

|  |                 |
|--|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)  | 255 x 444 x 670 |
| Potenza installata a 220-240V 50Hz (W) | 180             |
| Potenza installata a 220V 60Hz (W)     | 180             |



## ACCESSORI - SERIE Q10

### MODULO FRIGO CON FUNZIONE LATTE FREDDO

€ 2.500,00

- Funzione latte freddo montato per bevande fredde cremose e gustose.
- Unità refrigerata dotata di compressore.
- Conserva fino a 4 litri di latte.



#### Dati tecnici

|  |                 |
|--|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)  | 255 x 444 x 670 |
| Potenza installata a 220-240V 50Hz (W) | 130             |
| Potenza installata a 220V 60Hz (W)     | 130             |



### FRIGO MILK

€ 920,00



#### Dati tecnici

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm) | 220 x 350 x 320 |
| Peso (kg)                             | 5,5             |
| Potenza installata a 100-240V (W)     | 70              |



## ACCESSORI

### SCALDATAZZE "SLIM" NERO

€ 1.140,00

- Scaldatazze elettrico.
- Fornito senza cestelli.



#### Dati tecnici

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm) | 240 x 445 x 615 |
| Peso (kg)                             | 18,5            |
| Potenza installata a 220-240V (W)     | 230             |



### FRIGO "SLIM" NERO

€ 2.260,00

- Unità refrigerata dotata di compressore.
- Conserva fino a 8 (4+4) litri di latte.



#### Dati tecnici

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm) | 265 x 445 x 615 |
| Potenza installata a 220-240V (W)     | 90              |



## ACCESSORI

### SCALDATAZZE "SLIM"

€ 1.200,00

- Scaldatazze elettrico.
- Fornito senza cestelli.
- Carrozzeria in acciaio inox.



#### Dati tecnici

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm) | 240 x 445 x 615 |
| Peso (kg)                             | 18,5            |
| Potenza installata a 220-240V (W)     | 230             |



### FRIGO "SLIM"

€ 2.360,00

- Unità refrigerata dotata di compressore.
- Conserva fino a 8 (4+4) litri di latte.
- Carrozzeria in acciaio inox.



#### Dati tecnici

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm) | 265 x 445 x 615 |
| Potenza installata a 220-240V (W)     | 90              |





## ALTRI PRODOTTI

- **MACCHINE PER SOLUBILI - EFUSJON** ..... p. 51
- **MACCHINE PER SOLUBILI - LYXIR** ..... p. 52
- **ADDOLCITORI - TAPWORKS ULTRA 9** ..... p. 53
- **ADDOLCITORI - CF/6** ..... p. 54
- **LAVASTOVIGLIE** ..... p. 55
- **PRODUTTORI DI GHIACCIO** ..... p. 59

# EFUSJON

|    |          |
|----|----------|
| 2D | € 740,00 |
| 3D | € 880,00 |
| 4D | € 950,00 |

- Dispenser automatico capace di preparare ottime e cremose bevande calde come orzo, ginseng, guaranà e cioccolato.
- Attivazione e gestione della funzione crediti con chiavetta **USB**.
- **2, 3 o 4** contenitori per solubili.
- **2 o 3** mixer.
- Accesso frontale ai contenitori per solubili.
- Dosi programmabili direttamente da tastiera.
- Controllo elettronico della temperatura.
- Controllo elettronico del livello dell'acqua.
- Serbatoio acqua estraibile frontalmente.
- Dispositivo anticalcare.



| Caratteristiche                  | 2D  | 3D  | 4D  |
|----------------------------------|-----|-----|-----|
| Chiave USB                       | ✓   | ✓   | ✓   |
| Display                          | ✓   | ✓   | ✓   |
| Contenitori per solubili         | 2   | 3   | 4   |
| N° mixer                         | 2   | 3   | 3   |
| Boiler                           | ✓   | ✓   | ✓   |
| Capacità serbatoio acqua (litri) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

### Dati tecnici

|   |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)   | 175 x 370 x 480 | 250 x 370 x 480 | 270 x 370 x 480 |
| Peso (kg)                               | 11,5            | 14              | 15              |
| Potenza installata a 220-230V~ 50Hz (W) | 1050            | 1050            | 1050            |

### Su richiesta

Al momento dell'ordine, si prega di specificare se è richiesta l'opzione cioccolato



# LYXIR

|   |          |
|---|----------|
| 1 | € 560,00 |
| 2 | € 640,00 |

- Dispenser automatico capace di preparare ottime e cremose bevande calde come orzo, ginseng, guaranà e cioccolato.
- Dimensioni compatte: solo 10 cm di larghezza.
- Attivazione e gestione della funzione crediti con chiavetta **USB**.
- Equipaggiata con boiler.
- **1 o 2** contenitori per solubili.
- **1** mixer.
- Dosi programmabili direttamente da tastiera.
- Controllo elettronico della temperatura.
- Controllo elettronico del livello dell'acqua.
- Serbatoio acqua estraibile frontalmente.
- Dispositivo anticalcare.



| Caratteristiche                  | 1   | 2   |
|----------------------------------|-----|-----|
| Chiave USB                       | ✓   | ✓   |
| Tastiera a membrana              | ✓   | ✓   |
| Contenitori per solubili         | 1   | 2   |
| N° mixer                         | 1   | 1   |
| Boiler                           | ✓   | ✓   |
| Capacità serbatoio acqua (litri) | 2,5 | 2,5 |

### Dati tecnici

|   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm)   | 100 x 410 x 420 | 100 x 410 x 420 |
| Peso (kg)                               | 9               | 9,5             |
| Potenza installata a 220-230V~ 50Hz (W) | 1050            | 1050            |

### Su richiesta

Al momento dell'ordine, si prega di specificare se è richiesta l'opzione cioccolato



## TAPWORKS ULTRA 9

€ 1.030,00

- Addolcitore automatico.
- Programmazione: semplice e veloce; i dati di programmazione sono conservati anche in assenza di energia elettrica. Se questa dovesse mancare per più di otto ore, solo l'orologio richiede di essere riprogrammato.
- L'addolcitore è provvisto di un software interno che consente, una volta inseriti i parametri necessari (durezza e intervallo di rigenerazione), di eseguire autonomamente la rigenerazione; è necessario solo verificare la presenza del sale nell'apposito contenitore.
- Rigenerazione di tipo statistico: vengono rigenerate solo le resine necessarie per l'addolcimento dell'acqua del giorno dopo, secondo le previsioni d'uso.
- **Risparmio sale:** - 47% rispetto alla rigenerazione tradizionale.
- **Risparmio acqua:** - 50% rispetto alla rigenerazione tradizionale.



## Dati tecnici

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm) | 300 x 470 x 540 |
| Carica massima di sale (kg)           | 22              |
| Volume resine (litri)                 | 9,9             |
| Voltaggio (con trasformatore)         | 220-240V~ 50Hz  |



## ADDOLCITORI

# CF/6

€ 640,00

- Addolcitore automatico a resine cationiche.
- Rigenerazione programmabile fino a 3 volte al giorno.



### Dati tecnici

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm) | 230 x 450 x 420 |
| Carica massima di sale (kg)           | Ca. 19          |
| Volume resine (litri)                 | 6,0             |



## LAVASTOVIGLIE

### LAVABICCHIERI CON SISTEMA ACQUA PULITA

|      |            |
|------|------------|
| SAF3 | € 3.050,00 |
| SAF4 | € 3.280,00 |
| SAF6 | € 4.330,00 |

- Carrozzeria in acciaio inox 18/10.
- Sistema Acqua Pulita ECOFRESH.
- Dosatore detersivo e pompa di scarico incorporati.



| Dati tecnici                          | SAF3            | SAF4            | SAF6            |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm) | 430 x 550 x 695 | 480 x 550 x 695 | 600 x 630 x 795 |
| Dimensioni del cestello (mm)          | 350 x 350 Ø 360 | 400 x 400 Ø 410 | 500 x 500       |
| Altezza max. stoviglie (mm)           | 270             | 270             | 330             |
| Voltaggio (V)                         | 400<br>230      | 400<br>230      | 400<br>230      |

#### Optional

|                                |          |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|----------|
| Pompa risciacquo supplementare | € 280,00 | € 280,00 | € 280,00 |
|--------------------------------|----------|----------|----------|



## LAVASTOVIGLIE

### LAVABICCHIERI CON SISTEMA SILENT SYSTEM

|      |            |
|------|------------|
| NFS3 | € 1.970,00 |
| NFS5 | € 2.200,00 |

- Carrozzeria in acciaio inox 18/10.
- Sistema SILENT SYSTEM.
- Doppia parete.
- Coibentata.



| Dati tecnici                          | NFS3            | NFS5            |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm) | 430 x 530 x 695 | 480 x 530 x 695 |
| Dimensioni del cestello (mm)          | 350 x 350 Ø 360 | 400 x 400 Ø 410 |
| Altezza max. stoviglie (mm)           | 270             | 270             |
| Voltaggio (V)                         | 200÷230         | 200÷230         |

#### Optional

|                    |          |          |
|--------------------|----------|----------|
| Dosatore detersivo | € 280,00 | € 280,00 |
|--------------------|----------|----------|



### LAVABICCHIERI CON SISTEMA SILENT SYSTEM

|       |            |
|-------|------------|
| NFSD3 | € 2.320,00 |
| NFSD5 | € 2.470,00 |

- Carrozzeria in acciaio inox 18/10.
- Addolcitore incorporato
- Sistema SILENT SYSTEM.
- Doppia parete.
- Coibentata.



| Dati tecnici                          | NFSD3           | NFSD5           |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm) | 430 x 530 x 695 | 480 x 530 x 695 |
| Dimensioni del cestello (mm)          | 350 x 350 Ø 360 | 400 x 400 Ø 410 |
| Altezza max. stoviglie (mm)           | 270             | 270             |
| Voltaggio (V)                         | 200÷230         | 200÷230         |



## LAVASTOVIGLIE

### LAVABICCHIERI MONOPARETE

|            |                   |
|------------|-------------------|
| <b>F3E</b> | <b>€ 1.540,00</b> |
| <b>F3A</b> | <b>€ 1.740,00</b> |
| <b>F4A</b> | <b>€ 1.940,00</b> |
| <b>FN5</b> | <b>€ 2.090,00</b> |

- Carrozzeria in acciaio inox 18/10.



| Dati tecnici                          | F3E             | F3A             | F4A             | FN5             |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm) | 430 x 490 x 625 | 430 x 490 x 685 | 455 x 490 x 685 | 480 x 490 x 695 |
| Dimensioni del cestello (mm)          | 350 x 350 Ø 360 | 350 x 350 Ø 360 | 380 x 380 Ø 380 | 400 x 400 Ø 410 |
| Altezza max. stoviglie (mm)           | 210             | 270             | 270             | 290             |
| Voltaggio (V)                         | 200÷230         | 200÷230         | 200÷230         | 200÷230         |

#### Optional

|                    |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dosatore detersivo | <b>€ 280,00</b> | <b>€ 280,00</b> | <b>€ 280,00</b> | <b>€ 280,00</b> |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|



## LAVASTOVIGLIE

### LAVAPIATTI

F6E

€ 2.900,00

- Carrozzeria in acciaio inox 18/10.



| Dati tecnici                          | F6E             |
|---------------------------------------|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm) | 600 x 635 x 795 |
| Dimensioni del cestello (mm)          | 500 x 500       |
| Altezza max. stoviglie (mm)           | 320             |
| Voltaggio (V)                         | 400<br>230      |

#### Optional

Dosatore detersivo

€ 280,00



## PRODUTTORI DI GHIACCIO

### PRODUTTORI DI GHIACCIO A PALETTE

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>MB21 A/W</b> | <b>€ 1.250,00</b> |
| <b>MB25 A/W</b> | <b>€ 1.310,00</b> |
| <b>MB37 A/W</b> | <b>€ 1.720,00</b> |
| <b>MB50 A/W</b> | <b>€ 2.160,00</b> |
| <b>MB72 A/W</b> | <b>€ 2.710,00</b> |

- Sistema di raffreddamento ad aria (A) o ad acqua (W).
- Cubetti vuoti.
- Carrozzeria in acciaio inox.



| Dati tecnici                          | <b>MB21 A/W</b>  | <b>MB25 A/W</b>  | <b>MB37 A/W</b>  | <b>MB50 A/W</b>  | <b>MB72 A/W</b>  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm) | 340 x 545 x 620  | 400 x 545 x 690  | 450 x 545 x 690  | 500 x 585 x 956  | 700 x 585 x 956  |
| Produzione x 24 h (kg)                | 21 (A)<br>19 (W) | 25 (A)<br>23 (W) | 37 (A)<br>35 (W) | 50 (A)<br>48 (W) | 75 (A)<br>72 (W) |
| Serbatoio (kg)                        | 5                | 10               | 12               | 21               | 36               |



## PRODUTTORI DI GHIACCIO

### PRODUTTORI DI GHIACCIO A SPRUZZO

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>S20 A/W</b> | <b>€ 1.190,00</b> |
| <b>S30 A/W</b> | <b>€ 1.510,00</b> |
| <b>S40 A/W</b> | <b>€ 1.850,00</b> |
| <b>S60 A/W</b> | <b>€ 2.250,00</b> |

- Sistema di raffreddamento ad aria (A) o ad acqua (W).
- Cubetti vuoti.
- Carrozzeria in acciaio inox.



| Dati tecnici                          | S20 A/W          | S30 A/W          | S40 A/W         | S60 A/W         |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Larghezza x Profondità x Altezza (mm) | 333 x 455 x 597  | 376 x 550 x 637  | 485 x 570 x 720 | 485 x 570 x 820 |
| Produzione x 24 h (kg)                | 25 (A)<br>26 (W) | 27 (A)<br>28 (W) | 43              | 60              |
| Serbatoio (kg)                        | 6,5              | 12               | 17              | 20              |



## CERTIFICAZIONI

### CERTIFICAZIONE DI PROCESSO



ISO9001: Certificazione del sistema di gestione aziendale.  
OHSAS18001: certificazione della sicurezza e salute dei lavoratori.  
ISO 14001: certificazione del sistema di gestione ambientale.

### CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO / SICUREZZA



Certificazione di sicurezza e prove di prodotti di consumo e prodotti e componenti industriali.



Il marchio UL EU indica che il prodotto è stato controllato da UL ed è risultato conforme ai requisiti del marchio UL-EU.



Il marchio D è un marchio relativo alla sicurezza registrato e fornito da ULDemko.



Con il marchio CE, obbligatorio nei paesi membri dell'Unione Europea, il produttore dichiara che il singolo prodotto è conforme alle norme generali relative alla sicurezza incluse nella direttiva sulla marcatura CE.

### IGIENE, SANITÀ E AMBIENTE



Attesta la qualità igienica dei macchinari che producono alimenti e bevande.



Processo produttivo di rivestimento di tutte le parti della macchina in contatto con l'acqua e il vapore in grado di ridurre drasticamente il rischio di rilascio di metalli nelle bevande erogate.



Certifica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non contengono livelli di piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibrominati (PBB), ed eteri di difenil polibrominato (PBDE) superiori alla soglia legalmente consentita.

### QUALITÀ IN TAZZA



Istituto Nazionale Espresso Italiano.







